

Quelltext | Umsetzung

Absätze und Umbrüche

Absätze werden durch Leerzeilen voneinander getrennt.
 ↵
 ↵
 Einen Umbruch erzwingt man durch zwei Leerzeichen vor
 vor_↵
 dem Umbruch. Einfache Umbrüche werden ignoriert.

Absätze werden durch Leerzeilen voneinander getrennt.
 ↵
 ↵
 Einen Umbruch erzwingt man durch zwei Leerzeichen vor
 vor_↵
 dem Umbruch. Einfache Umbrüche werden ignoriert.

Überschriften

```
# Überschrift 1. Grades
## Überschrift 2. Grades
...
##### Überschrift 6. Grades

Überschrift 1. Grades
=====
Überschrift 2. Grades
-----
```

Überschrift 1. Grades
Überschrift 2. Grades
Überschrift 6. Grades
Überschrift 1. Grades
Überschrift 2. Grades

Optional kann man Überschriften mit entsprechenden #-Symbolen abschließen.

Text-Auszeichnung

```
*Kursiv* hervorgehoben
**Fett** hervorgehoben
***Fett und Kursiv*** hervorgehoben
```

Kursiv hervorgehoben
Fett hervorgehoben
Fett und kursiv hervorgehoben

Alternativ kann man den Unterstrich (_) statt des Sternchens verwenden.

Listen und Aufzählungen

```
* Ungeordnete Listen beginnen mit einem *, - oder +.
* Verschachtelung durch
  _* Einrückung mit mindestens zwei Leerzeichen oder
  _einem Tab.
_* Absätze entstehen
  ↵
  _ durch Fortsetzung
  _ der Einrückung

1. Aufzählungen beginnen
  _ mit Zahlen
9. Die richtige Nummerierung
5. ist nicht wichtig
```

- Ungeordnete Listen beginnen mit einem *, - oder +.
- Verschachtelung durch
 - Einrückung mit mindestens zwei Leerzeichen oder einem Tab.
 - Absätze entstehen

durch Fortsetzung der Einrückung

1. Aufzählungen beginnen mit Zahlen
2. Die richtige Nummerierung
3. ist nicht wichtig

Hyperlinks

```
[Link-Text] (http://url.tld)
[Link] (http://url.tld "title")

Referenzierte Links:
[Link-Text] [id]
Link auf [Mac & i].
[Link] [id2] mit Title-Attribut

[id]: http://url.tld
[Mac & i]: http://mac-and-i.de
[id2]: http://url.tld "title"
```

[Link-Text](#)
[Link](#)
 title
[Link-Text](#)
 Link auf [Mac & i](#)
[Link](#) mit Title-Attribut
 title

Quelltext | Umsetzung

E-Mail-Adressen und URLs

```
Verlinkte <mail@adresse.tld>
Verlinkte URL <http://url.tld>
```

Verlinkte mail@adresse.tld
 Verlinkte URL <http://url.tld>

Bilder

```
![Alt-Text] (pfad/bild.png)

Referenzierte Bilder:
Ein Bild ![Alt-Text] [id]

[id]: pfad/bild.png
```


 Ein Bild 

Wie bei den Hyperlinks kann man auch optional das "Title"-Attribut angeben.

Zitate (Blockquotes)

```
> Zitat-Blöcke funktionieren
> wie bei E-Mails
>> inklusive Verschachtelung
```

Zitat-Blöcke funktionieren wie bei E-Mails
 |
 | inklusive Verschachtelung

Code-Blöcke

```
Code-Blöcke
↵
_ _ _ mit vier *Leerzeichen*_
_ _ _ oder einem **Tab**_
_ _ _ → [einrücken] []_

Inline-`**[Code] []**`
```

Code-Blöcke
 ↵
 mit vier *Leerzeichen*
 oder einem **Tab**
 [einrücken] []
 Inline-**[Code] []**

Trennlinie

```
- - -
***
```

Mindestens drei alleinstehende _ * oder - mit oder ohne Zwischenraum.

Escape-Sequenz

```
3\.. Keine Aufzählung
Text mit \*Sternchen\*
```

3. Keine Aufzählung
 Text mit *Sternchen*

Die Escape-Sequenz gilt für: \, ` , * , _ , { , } , [,] , (,) , # , + , - , . , !

Fußnoten | MultiMarkdown

```
Text mit Fußnote[^fußnote]
... Beliebiges Text ...
[^fußnote]: Fußnoten-Text
```

Text mit Fußnote¹
 ... Beliebiges Text ...
 1. Fußnoten-Text ↵

Tabellen | MultiMarkdown

```
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
| :-----: | :-----: | :-----: |
| Zeile 1 | Verbundene Zelle | |
| Links | *Mitte* | Rechts |
```

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Zeile 1	Verbundene Zelle	
Links	Mitte	Rechts

Meta-Daten | MultiMarkdown

```
Title: ___MultiMarkdown-CheatSheet_↵
Date: ___2014-01-28_↵
Author: ___Mark Down, Mac Andi_↵
Keywords: ___PDF, Spickzettel, Deutsch_↵

Meta-Daten stehen am Anfang der Datei und werden mit einer Leerzeile vom Text getrennt. Doppelte Leerzeichen am Zeilenende erhöhen die Lesbarkeit in Programmen, die beispielsweise nur Standard-Markdown verwenden.
```